

Installation Obsidian Skill für Claude Code, Opencode und Hermes

0. Voraussetzungen (für alle Agents)

1. **Obsidian installiert** und ein Vault vorhanden (z.B. `D:\Knowledge\Vault` oder `~/Vault`).
 2. **Git installiert** (unter Windows: Git for Windows; unter Linux: `sudo apt install git` o.ä.).
 3. **Obsidian CLI** installiert und so konfiguriert, dass sie deinen Vault kennt (z.B. über eine Konfig-Datei oder CLI-Argumente).
 4. Der Vault-Pfad ist für alle Agents identisch (z.B. bei mehreren OS über Sync-Ordner wie Dropbox, Syncthing, OneDrive).
-

1. Claude Code – Installation von obsidian-skills

1.1. Installation über Marketplace (empfohlen)

Diese Befehle werden **innerhalb von Claude Code** im Command-Interface ausgeführt, nicht im System-Terminal:

```
/plugin marketplace add kepano/obsidian-skills
```

```
/plugin install obsidian@obsidian-skills
```

Dadurch werden alle Obsidian-Skills (u.a. **obsidian-cli**, **obsidian-markdown**, **obsidian-bases**) für Claude Code verfügbar.

1.2. Alternative: Manuelle Installation (Linux & Windows)

1. Repo in deinen Vault klonen

Im System-Terminal (Linux oder Windows) in das **Root deines Obsidian-Vaults** wechseln:

```
cd /pfad/zu/deinem/vault      # Linux
# Beispiel: cd ~/Vault

cd D:\Pfad\Zu\Vault          # Windows (PowerShell/CMD)
```

2. Repo in `.claude` klonen

```
git clone https://github.com/kepano/obsidian-skills.git .claude
```

Ergebnis: Im Vault liegt ein Verzeichnis `./.claude/skills/<skill-name>/SKILL.md`.

3. Claude Code auf diesen Vault zeigen

In Claude Code:

- Projekt/Workspace so wählen, dass der **Working Directory** dein Vault ist, oder
- den Pfad zu `.claude` im Tool-Setup/Projekt-Settings hinterlegen, falls unterstützt.

4. Skill nutzen

In Claude Code nach **obsidian-cli** suchen (z.B. über Befehls-Palette oder Skill-Übersicht) und für die Session aktivieren.

2. OpenCode – Installation von obsidian-skills

2.1. Globale Installation (Linux)

OpenCode sucht global typischerweise unter:

- `~/config/opencode/skills/`

Installation:

```
mkdir -p ~/config/opencode/skills
git clone https://github.com/kepano/obsidian-skills.git ~/config/opencode/skills/obsidian-skills
```

Wichtig: Das Repo **vollständig** klonen, damit die Struktur lautet:

```
~/config/opencode/skills/obsidian-skills/skills/<skill-name>/SKILL.md
```

OpenCode beim nächsten Start:

- lädt alle `SKILL.md` automatisch
- stellt u.a. `obsidian-cli` als Skill zur Verfügung

2.2. Globale Installation (Windows)

Unter Windows liegt der globale OpenCode-Skill-Pfad meist in deinem Roaming-Profil, z.B.:

- `%APPDATA%\opencode\skills\` – oft: `C:\Users\<User>\AppData\Roaming\opencode\skills\`

Vorgehen (PowerShell oder CMD):

```
mkdir "%APPDATA%\opencode\skills" 2> NUL
git clone https://github.com/kepano/obsidian-skills.git "%APPDATA%\opencode\skills\obsidian-skills"
```

Auch hier: komplette Repo-Struktur beibehalten.

2.3. Projektbezogene Installation (Linux & Windows)

Alternativ kannst du Skills **nur für ein spezifisches Projekt** bereitstellen:

1. In dein Projekt-Verzeichnis wechseln:

```
cd /pfad/zu/deinem/projekt # Linux
cd D:\Pfad\Zu\Projekt      # Windows
```

2. Repo unter `.opencode/skills` klonen:

```
mkdir -p .opencode/skills
```

```
git clone https://github.com/kepano/obsidian-skills.git .opencode/skills/obsidian-skills
```

OpenCode erkennt beim Start im Projekt automatisch:

```
./.opencode/skills/obsidian-skills/skills/<skill>/SKILL.md
```

2.4. Gemeinsamer Vault für Claude Code & OpenCode

Damit beide denselben **Informationsspeicher** nutzen:

- Claude Code zeigt auf einen Vault mit `.claude/` und Obsidian-Skills.
- OpenCode nutzt denselben Ordner, oder
- du referenzierst die gleiche Skills-Quelle (z.B. `~/.claude/skills`, `~/.config/opencode/skills`) in der jeweiligen Agent-Konfiguration.

3. Hermes – Verwendung desselben Obsidian-Skill-Stacks

Da es für Hermes unterschiedliche Implementierungen gibt, hier ein generisches Vorgehen, das für die meisten „Skill-fähigen“ Coding Agents funktioniert:

3.1. Installation über Skills-CLI (wenn vorhanden)

Viele Agents nutzen einen generischen Skills-Installer auf Basis von `npx` oder ähnlichen CLI-Tools. Typische Form:

```
npx skills add https://github.com/kepano/obsidian-skills
```

```
# oder, wenn Hermes explizit unterstützt wird:
```

```
npx ai-agent-skills install kepano/obsidian-skills --agent hermes
```

Dies:

- registriert das Repo bei deinem Agent
- macht alle enthaltenen Skills (inkl. `obsidian-cli`) verfügbar
- erfordert meist einen Neustart/Reload von Hermes

3.2. Manuelle Installation (Linux & Windows)

Falls Hermes eine eigene Skills-Ordnerstruktur nutzt (z.B. `~/hermes/skills` oder projektbezogen `./hermes/skills`), kannst du analog vorgehen:

1. Global (Linux):

```
mkdir -p ~/.hermes/skills  
git clone https://github.com/kepano/obsidian-skills.git ~/.hermes/skills/obsidian-skills
```

2. Global (Windows):

```
mkdir "%APPDATA%\hermes\skills" 2> NUL  
git clone https://github.com/kepano/obsidian-skills.git "%APPDATA%\hermes\skills\obsidian-skills"
```

3. Projektbezogen:

```
mkdir -p .hermes/skills  
git clone https://github.com/kepano/obsidian-skills.git .hermes/skills/obsidian-skills
```

Danach:

- Hermes neu starten
- In der Skill-Übersicht `obsidian-cli` aktivieren
- sicherstellen, dass Hermes denselben Obsidian-Vault-Pfad nutzt wie Claude Code & OpenCode.

4. Gemeinsamer Informationsspeicher für alle drei (Best Practice)

Damit **Claude Code**, **OpenCode** und **Hermes** denselben Speicher verwenden:

1. Einen zentralen Vault definieren

Beispiel:

- Linux: `~/KnowledgeVault`
- Windows: `D:\KnowledgeVault`
- oder ein synchronisierter Ordner (Nextcloud, Syncthing, Dropbox etc.)

2. Obsidian-Skills einmalig im Vault verankern

Im Vault-Root:

```
cd /pfad/zu/deinem/vault # oder entsprechender Windows-Pfad
git clone https://github.com/kepano/obsidian-skills.git .claude
```

Dadurch:

- liegen alle Skills unter `./.claude/skills/...`
- sowohl Claude Code als auch OpenCode & Hermes können diese Struktur nutzen, wenn sie `.claude`-kompatibel sind oder du die Pfade in der Konfiguration referenzierst.

3. Agents auf denselben Pfad konfigurieren

- In Claude Code: Projekt/Workspace = Vault-Pfad.
- In OpenCode:
 - entweder ebenfalls im Vault arbeiten,
 - oder `~/.config/opencode/skills` auf ein gemeinsames Repo zeigen, das du dort ebenfalls geklont hast.
- In Hermes:
 - Pfad zum Vault und/oder Skills-Ordner in der Konfiguration so setzen, dass er den gleichen Vault und das gleiche Skills-Repo verwendet.

4. Obsidian CLI auf denselben Vault konfigurieren

- CLI-Konfiguration so setzen, dass sie auf diesen Vault zeigt.
- Alle drei Agents rufen `obsidian-cli` auf, welches wiederum immer mit diesem Vault arbeitet.

5. Kurze Copy-Paste-Sektion (für Bookstack als „Cheat Sheet“)

```
# Gemeinsamer Obsidian-Skill-Stack für Claude Code, OpenCode, Hermes
```

Voraussetzungen:

- Obsidian installiert, Vault vorhanden
- Git installiert

- Obsidian CLI konfiguriert für denselben Vault

Claude Code

Marketplace (empfohlen)

(plugin-Befehle in Claude Code ausführen)

```
/plugin marketplace add kepano/obsidian-skills
```

```
/plugin install obsidian@obsidian-skills
```

Manuell (Linux/Windows, im Terminal)

```
cd /pfad/zu/vault
```

```
git clone https://github.com/kepano/obsidian-skills.git .claude
```

OpenCode (Linux global)

```
mkdir -p ~/.config/opencode/skills
```

```
git clone https://github.com/kepano/obsidian-skills.git ~/.config/opencode/skills/obsidian-skills
```

OpenCode (Windows global)

```
mkdir "%APPDATA%\opencode\skills" 2> NUL
```

```
git clone https://github.com/kepano/obsidian-skills.git "%APPDATA%\opencode\skills\obsidian-skills"
```

OpenCode (projektbezogen, Linux/Windows)

```
cd /pfad/zu/projekt
```

```
mkdir -p .opencode/skills
```

```
git clone https://github.com/kepano/obsidian-skills.git .opencode/skills/obsidian-skills
```

Hermes (generisch, wenn Skills-CLI vorhanden)

```
npx skills add https://github.com/kepano/obsidian-skills
```

oder

```
npx ai-agent-skills install kepano/obsidian-skills --agent hermes
```

Hermes (manuell, Beispielpfad)

```
mkdir -p ~/.hermes/skills
```

```
git clone https://github.com/kepano/obsidian-skills.git ~/.hermes/skills/obsidian-skills
```

Hinweis:

- Alle Agents sollten denselben Vault-Pfad und dieselbe Obsidian-CLI-Konfiguration verwenden, damit sie auf einen gemeinsamen Informationsspeicher zugreifen.

Wenn du mir noch sagst, welche konkrete Hermes-Variante du nutzt (VS-Code-Extension, Web-IDE, lokaler CLI-Agent usw.), kann ich dir das Hermes-Teilstück noch genauer zuschneiden.

Revision #1

Created 9 September 2026 05:41:18 by Stefan Mechler

Updated 9 September 2026 05:42:02 by Stefan Mechler